

Tulityön tilaaja	Yritys/Yhteisö	Yhteyshenkilö ja puhelinnumero			
Tulityöntekijät	Yritys/urakoitsija	HÄTÄNUMERO 112 - Yrityksen sisäisestä numerosta soittaessa:			
	Tulityöntekijöiden nimet				
	<input type="checkbox"/> Tulityönluvan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä				
Tulityö suunnitelma	Työssä noudatetaan <input type="checkbox"/> tilaajan <input type="checkbox"/> urakoitsijan suunnitelmaa				
Työkohde	Yritys/rakennus/osasto/alue				
	Tulityöpaikan osoite				
Tulityö	<input type="checkbox"/> Laikkaleikkaus <input type="checkbox"/> Sähköhitsaus <input type="checkbox"/> Kaasujuottaminen,-hitsaus <input type="checkbox"/> Polttoleikkaus <input type="checkbox"/> Kuumailmapuhaltimen <input type="checkbox"/> Bitumikeittimen käyttö <input type="checkbox"/> Nestekaasupolttimen käyttö <input type="checkbox"/> Muu, mikä:				
Tulityöstö aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi		Kyllä	Ei		
		turvatoimia tarvitaan	vaaraa ei esiinny		
	Vaihtoehtoiset työmenetelmät on arvioitu ennen tulityöluvan myöntämistä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Tulityöpaikka lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai rakenteet voivat syttyä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Tulityön kohde sisältää syttyviämateriaaleja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Tulityöpaikalla on rakoja, aukkoja pellityksiä, ontelotiloja tai tuuletus välejä, joiden kautta liekit, kipinät tai roiskeet voivat päästä rakenteisiin tai viereisiin tiloihin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Tulityöpaikalla on ilmastointilaitteita tai ilman sisäänottoa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Kipinät ja roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueella, myös työkohteen ylä- tai alapuolelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto tai lattia rakenteeseen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Muut vaarat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tulityön turvatoimet	Tilaaja	Urakoitsija			
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tulityöpaikka on puhdistettava		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Suojaukset on tehtävä siten, etteivät liekit/kipinät/roiskeet pääse leviämään		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	On tehtävä erillinen suojarakenne		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työpaikka on kastettava		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ympäröiviä tiloja on vartioitava		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Muut tarvittavat turvatoimet:		
	Paloilmoitin on tarvittaessa irti kytkettävä tulityön ajaksi. Kytkenät saa tehdä vain laitteiston hoitaja.				
	Sprinkellilaitteistoa ei kytketä pois päältä. Tarvittaessa sprinklerisuuttimet suojataan tulityön ajaksi.				
	Suojauksesta on sovittava laitteiston hoitajan kanssa.				
	Paloilmoittimen/ sprinklerilaitteiston hoitaja ja pulin numero:				
Sammutuskalusto	Tulityöluvan myöntäjä määrää tulityöpaikalla tarvittavan ja soveltuvan sammutuskaluston tulityöstö aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella. Yleensä (katutulitöissä aina) oltava vähintään kaksi 43A 183B C teholuokan käsisammutinta				
	Tulityöpaikalle tarvittavan kaluston hankkii <input type="checkbox"/> Tilaaja <input checked="" type="checkbox"/> Urakoitsija				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Käsisammutin 43A 183B C	2 kpl	<input type="checkbox"/> Sankoruisku	
	<input type="checkbox"/>	Käsisammutin 27A 144B C	kpl	<input type="checkbox"/> Eriyissammutuskalusto	
	<input type="checkbox"/>	CO ₂ sammutin	kpl	<input checked="" type="checkbox"/> Sammutuspeite	
	<input type="checkbox"/>	Pikapaloposti		<input type="checkbox"/> Raivauskalusto	
	<input type="checkbox"/>	Paineellinen paloletku			
Tulityönvartiointi	Tilaaja	Urakoitsija			
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Työn ja työtaukojen aikana	Tulityövartija:	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Työn jälkeen	tuntia (vähintään 1 tunti)	Tulityövartija:
Tulityöluvan voimassaoloaika	Alkamis pvm:				
	Lupavoimassa päivittäin klo:				
	Päätymis pvm:				
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys				
	Allekirjoitus ja nimenselvennys sekä puhelinnumero				