

Tulityön tilaaja	Yritys/Yhteisö	Yhteyshenkilö ja puhelinnumero		
Tulityöntekijät	Yritys/urakoitsija	HÄTÄNUMERO 112 - Yrityksen sisäisestä numerosta soittaessa:		
	Tulityöntekijöiden nimet			
	<input type="checkbox"/> Tulityönluvan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä			
Tulityö suunnitelma	Työssä noudatetaan <input type="checkbox"/> tilaajan <input type="checkbox"/> urakoitsijan suunnitelmaa			
Työkohde	Yritys/rakennus/osasto/alue			
	Tulityöpaikan osoite			
Tulityö	<input type="checkbox"/> Laikkaleikkaus <input type="checkbox"/> Sähköhitsaus <input type="checkbox"/> Kaasujuottaminen,-hitsaus <input type="checkbox"/> Polttoleikkaus <input type="checkbox"/> Kuumailmapuhaltimen <input type="checkbox"/> Bitumikeittimen käyttö <input type="checkbox"/> Nestekaasupolttimen käyttö <input type="checkbox"/> Muu, mikä:			
Tulityöstö aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi		Kyllä	Ei	
		turvatoimia tarvitaan	vaaraa ei esiinny	
	Vaihtoehdotiset työmenetelmät on arvioitu ennen tulityöluvan myöntämistä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tulityöpaikka lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai rakenteet voivat syttyä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tulityön kohde sisältää syttyviämateriaaleja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tulityöpaikalla on rakoja, aukkoja pellityksiä, ontelotiloja tai tuuletus välejä, joiden kautta liekit, kipinät tai roiskeet voivat päästä rakenteisiin tai viereisiin tiloihin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tulityöpaikalla on ilmastointilaitteita tai ilman sisäänottoaikoja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Kipinät ja roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueella, myös työkohteen ylä- tai alapuolelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto tai lattia rakenteeseen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Muut vaarat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Tulityön turvatoimet	Tilaaja	Urakoitsija		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tulityöpaikka on puhdistettava	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Suojaukset on tehtävä siten, etteivät liekki/kipinät/roiskeet pääse leviämään	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	On tehtävä erillinen suojarakenne	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työpaikka on kastettava	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ympäröiviä tiloja on vartioitava	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Muut tarvittavat turvatoimet:	
	Paloilmoitin on tarvittaessa irti kytkettävä tulityön ajaksi. Kytkenät saa tehdä vain laitteiston hoitaja.			
	Sprinkellilaitteistoa ei kytketä pois päältä. Tarvittaessa sprinklerisuuttimet suojataan tulityön ajaksi.			
	Suojauksesta on sovittava laitteiston hoitajan kanssa.			
	Paloilmoittimen/ sprinklerilaitteiston hoitaja ja pulin numero:			
Sammutuskalusto	Tulityöluvan myöntäjä määrää tulityöpaikalla tarvittavan ja soveltuvan sammutuskaluston tulityöstö aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella. Yleensä (katutulitöissä aina) oltava vähintään kaksi 43A 183B C teholuokan käsiammutinta			
	Tulityöpaikalle tarvittavan kaluston hankkii <input type="checkbox"/> Tilaaja <input checked="" type="checkbox"/> Urakoitsija			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Käsiammutin 43A 183B C	2 kpl	<input type="checkbox"/> Sankoruisku
	<input type="checkbox"/>	Käsiammutin 27A 144B C	kpl	<input type="checkbox"/> Erytysammutuskalusto
	<input type="checkbox"/>	CO ₂ sammutin	kpl	<input checked="" type="checkbox"/> Sammutuspeite
	<input type="checkbox"/>	Pikapaloposti		<input type="checkbox"/> Raivauskalusto
	<input type="checkbox"/>	Paineellinen paloletku		
Tulityönvartiointi	Tilaaja	Urakoitsija		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija:	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Työn jälkeen tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija:	
Tulityöluvan voimassaoloaika	Alkamis pvm:	Lupavoimassa päivittäin klo:		
	Päätymis pvm:			
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys	Allekirjoitus ja nimenselvennys sekä puhelinnumero		
		0207908840		