

	Yritys/Yhteisö			Yhteyshenkilö ja puhelinnumero		
Tulityön tilaaja						
Tulityöntekijät	Yritys/urakoitsija			HÄTÄNUMERO 112 - Yrityksen sisäisestä numerosta soittaessa:		
	Tulityöntekijöiden nimet					
	Tulityönluvan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä					
Tulityö suunnitelma	Työssä noudattaa tilaajan urakoitsijan suunnitelmaa					
Työkohde	Yritys/rakennus/osasto/alue					
	Tulityöpaikan osoite					
Tulityö	Laikkaleikkaus Sähköhitsaus Kaasujuottaminen,-hitsaus Poltto leikkaus Kuumailmapuhaltimen käyttö Bitumikeittimen käyttö Nestekaasupolttimen käyttö Muu, Mikä:					
Tulityöstö aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi	Työluvan myöntäjällä on oikeus palauttaa työ lupa laatijalle, mikäli turvallisuusvaatimukset eivät täyty. Työluvan myöntäjällä on oikeus peruuttaa työ lupa, mikäli turvallisuusvaatimukset eivät täyty.			Kyllä	EI	
				turvatoimia tarvitaan	vaaraa ei esiinny	
	Vaihtoehtoiset työmenetelmät on arvioitu ennen tulityöluvan myöntämistä					
	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia					
	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja					
	Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai rakenteet voivat syttyä					
	Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä					
	Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja					
	Tulityöpaikalla on rakoja, aukkoja pellityksiä, ontelotiloja tai tuuletusvälejä, joiden kautta liekit, kipinät tai roiskeet voivat päästä rakenteisiin tai viereisiin tiloihin					
	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä					
	Tulityöpaikalla on ilmastointilaitteita tai ilman sisäänotto paikkoja					
	Kipinät ja roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueella, myös työkohteen ylä- tai alapuolelle					
	Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen					
Muut vaarat:						
Tulityön turvatoimet	Tilaaaja Urakoitsija					
	Tulityöpaikka on puhdistettava Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta Suojaukset on tehtävä siten, etteivät liekit/kipinät/roiskeet pääse leviämään On tehtävä erillinen suojarakenne Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava Työpaikka on kasteltava Työkohtetta on jäähdytettävä jatkuvasti Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava Ympäroiviä tiloja on vartioitava Muut tarvittavat turvatoimet: Paloilmoitin on tarvittaessa irtikytettävä tulityön ajaksi. Kytkenät saa tehdä vain laitteiston hoitaja. Sprinklerilaitteistoa ei kytetä pois päältä. Tarvittaessa sprinklerisuuttimet suojataan tulityön ajaksi. Suojauksesta on sovittava laitteiston hoitajan kanssa. Paloilmoittimen/ sprinklerilaitteiston hoitaja ja puhelin numero:					
Sammutuskalusto	Tulityöluvan myöntäjä määrää tulityökohteessa tarvittavan ja soveltuvan sammutuskaluston tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvityksen ja arvioinnin perusteella. Yleensä (katutulitöissä aina) oltava vähintään kaksi 43A 183B C teholuokan käsisammutinta					
	Tulityöpaikalle tarvittavan kaluston hankkii		Tilaaaja	Urakoitsija		
Tulityönvartiointi	Käsisammutin 43A 183B C		kpl	Sankoruisku		
	Käsisammutin 27A 144B C		kpl	Erytissammutuskalusto		
	CO ₂ sammutin		kpl	Sammutuspeite		
	Pikapaloposti			Raivauskalusto		
	Paineellinen paloletku					
Tulityöluvan voimassaoloaika ja muut ehdot	Alkamis pvm:			Lupavoimassa päivitän klo: -		
	Päättymis pvm:			Mikäli luvan voimassaoloaika on tarve jatkaa, ole yhteydessä luvan myöntäjään		
Tulityöluvan myöntäjä	Urakoitsija on velvoitettu ilmoittamaan työn ajankohta työluvan myöntäneelle sekä lisäksi nestelaitureilla tehtävistä töistä siellä toimiville yrityksille (Liite). Luvan myöntäjä saattaa suorittaa pistokokeita lupaehdojen valvomiseen liittyen.					
	Päiväys		Allekirjoitus ja nimenselvennys sekä puhelinnumero			